

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
16-500	Gesneden en genaaid	Interlockkatoen	Natuurrubber-latex	¾ gecoat	Tricot manchet	Groen	7, 8, 9, 10	230 - 260	12 paar per zak, 6 zakken per karton
16-650	Gesneden en genaaid	Interlockkatoen	Natuurrubber-latex	Volledig gecoat	Kaphandschoen	Groen	7, 8, 9, 10	310	12 paar per zak, 6 zakken per karton



Natuurrubber coating op een interlock voering.

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS




APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Dakpannen en keramiek
- Tinnen borden
- Gladde kunststof
- Vuilnisophaling
- Lokale overheden
- Oesterkweek
- Groenzones

DESCRIPTION

- Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware glasbehandeling.
- De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte gladde oppervlakken maar beschermt de hand ook tegen scherpe randen.
- Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt. Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter en wordt het werk veiliger.
- Goede schokdemping, goede snijweerstand, veel comfort.
- AQL 16-650: 1,5 (EN374)



CATEGORIE III

Gedrukt op: 28-11-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu