

ClearGreen F45 5ltr hechtingsreiniger

Werkomgeving

Eigenschappen:

Cleargreen F45 Hechtingsreiniger dient voor het aanbrengen van Vloerpolymeer (F50 of F55) aangebracht te worden. Deze vloerbehandeling dient gezien te worden als een zogenaamde "topstrip" reinigingsmethode. Indien de vloer voor de behandeling dieptevlekken vertoont, adviseren wij over te gaan tot een reinigingsbehandeling volgens de diepstrip methode (Cleargreen F40 stripper Extra). Met Cleargreen F45 wordt de ondergrond vetvrij gemaakt, en de oude polymeerlaag licht aangetast, zodat de vervolgens aangebrachte nieuwe polymeerlaag een maximale hechting verkrijgt.

Gebruiksaanwijzing:


Pas Cleargreen F45 Hechtingsreiniger verdund toe in de verhouding 1:10. Verdeel de vloeistof over de te behandelen vloer en schrob de vloer met een eenschijfsmachine (150 toeren), met een zwarte pad. De vervuiling niet in laten drogen, maar opzuigen met een waterzuiger. Indien een residu achterblijft dient u met schoon water na te spoelen. Nadat de vloer droog is, kan begonnen worden met het aanbrengen van de polymeerbehandeling.

Technische gegevens:

Kleur: kleurloos
Geur: Kenmerkend
Viscositeit: vloeibaar
pH: 9
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 5 liter

Veiligheidsinformatie:

Zie verpakking van het product en het veiligheidsinformatieblad.



SINCE 1893

WWW.CARELLURVINK.NL