

# EnduroSuper

Universeel reinigingsmiddel met lange contacttijd

## Productomschrijving

EnduroSuper is een universeel alkalisch reinigingsmiddel voor het dagelijks reinigen van zware vervuilingen in de voedingsmiddelenindustrie.

## Belangrijke eigenschappen

- EnduroSuper is een effectief mengsel van organische sekwestranten en bevochtigers/emulgatoren. EnduroSuper is een unieke en gepatenteerde technologie. Na het aanbrengen hecht EnduroSuper zich stevig vast aan het oppervlak, waardoor het krachtig en langdurig in kan werken op hardnekkig vuil. Opgelost in water vormt zich een thixotrope gel die zeer goed op het oppervlak blijft zitten en zo de contacttijd verlengt voor inwerking op zware vervuilingen. Het product kan makkelijk worden afgespoeld met een minimale hoeveelheid water zonder residuen achter te laten op het oppervlak.
- EnduroSuper is bijzonder geschikt voor het dagelijks reinigen van oppervlakken met zware vervuiling, zoals slachterijen, pluimveeverwerking, vis- en groente verwerkende industrie.
- EnduroSuper is visueel vergelijkbaar met een schuimreinigingsmiddel. Het biedt tevens de lange contacttijd en verbeterde reiniging welke kenmerkend zijn voor een gelreinigingsmiddel.
- EnduroSuper is sneller afspoelbaar dan een traditionele schuimreinigingsmiddel en vormt geen schuimophoping in afvoergoten.


## Voordelen

- Lange contacttijd
- Effectief op zware vervuilingen inclusief zetmeel en vetten
- Kan toegepast worden op warme oppervlakken
- Dagelijks gebruik helpt kalkaanslag te voorkomen
- Thixotrope gel zorgt voor maximale contacttijd op oppervlakken
- Snelle afbraak en afspoelbaarheid: besparing op arbeid, tijd en water

## Gebruiksaanwijzing

Gebruik EnduroSuper in concentraties tussen de 2-10% v/v, afhankelijk van het type en de mate van vervuiling.

**VE3**



**Diverclean™**

# EnduroSuper VE3

Universeel reinigingsmiddel met lange contacttijd

## Technische gegevens

Uiterlijk	Heldere oranje-gele vloeistof
S.g.(20°C)	1.12
pH (1% opl., 20°C)	12.3
COD	255 gO <sub>2</sub> /kg
N	4 g/kg
P	0.3 g/kg

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties.

## Veilige hantering en opslag

Opslaan in de originele gesloten verpakking. Voorkom extreme temperaturen.

Volledige informatie over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde productveiligheidsblad.

## Product toepasbaarheid

EnduroSuper kan in de aanbevolen concentraties en temperaturen veilig toegepast worden op de meest gangbare roestvrijstaal typen die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. Het is niet geschikt voor gebruik op zachte metalen zoals aluminium en gegalvaniseerd staal. Oppervlakken dienen altijd grondig nagespoeld te worden na gebruik (binnen 1 uur). Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor het herhaaldelijk gebruik van dit product

## Testmethode

Reagentia:	0.1N Zoutzuur of zwavelzuur Fenolftaleïne indicator
Procedure:	Voeg 2-3 druppels indicator aan 10ml reinigingsoplossing en tritreer met het zuur tot een kleurloos eindpunt.
Berekening:	% v/v EnduroSuper = verbruik (ml) x 0.4 % w/v EnduroSuper = verbruik (ml) x 0.45 % w/w EnduroSuper = verbruik (ml) x 0.45