

## CaluClean F50 5ltr Vloerpolymeer zijdeglans

### Eigenschappen:

CaluClean F50 Vloerpolymeer Zijdeglans is een halfglanzende slijtvaste vloerwas op water/acrylbasis en geeft een zeer harde, slijtvaste en streeploze bescherm laag die zeer goed bestand is tegen intensief gebruik. CaluClean F50 is een soepele harde was, die bijzonder geschikt is voor behandeling met High-speed machines tot 2000tpm.

### Gebruiksaanwijzing:

Maak de te behandelen vloeren stofvrij. Eventueel reinigen met een synthetisch reinigingsmiddel. Vloeren die gestript zijn met CaluClean F40 Stripper Extra goed naspoelen met schoon water.

Giet de CaluClean F50 Vloerpolymeer Zijdeglans in kleine hoeveelheden op de vloer uit en verdeel dit gelijkmatig met een wasverdeler of mop. Bij voorkeur 2 a 3 lagen over elkaar aanbrengen. Wanneer de was is uitgehard kan de vloer behandeld worden met een High-speed machine 500 tot 2000tpm.

Als nabehandeling/onderhoud van de vloer met een High-speed machine kan als spraymiddel onze CaluClean F5 gebruikt worden. CaluClean F5 haalt verstoringen weg en geeft de vloer de nodige 'voeding'. De gemiddelde droogtijd van CaluClean F50 is ca. 20-25 min. onverdund gebruiken.

### Technische gegevens:


Kleur: wit  
Geur: kenmerkend  
Viscositeit: vloeibaar  
pH: 8,5  
Opslag: vorstvrij  
Verpakking: 5 liter

### Veiligheidsinformatie:

Zie verpakking van het product en het veiligheidsinformatieblad.

### Toepassing:

CaluClean F50 Vloerpolymeer Zijdeglans is zeer geschikt voor onderhoud van linoleum, rubber, kunststof, marmervloeren, etc.



SINCE 1893

WWW.CARELLURVINK.NL

# SINCE 1893

[WWW.CARELLURVINK.NL](http://WWW.CARELLURVINK.NL)

HOOFDKANTOOR EN FACTUURADRES  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede  
Nederland

SERVICESHOP  
Franciscusweg 279A  
1216 SG Hilversum  
Nederland

+31 (0) 53 434 43 43  
+31 (0) 53 433 71 05  
info@carellurvink.nl  
chat via [www.carellurvink.nl](http://www.carellurvink.nl)

KVK 06063324  
BTW NL800478253B01  
IBAN NL80ABNA0445053259  
BIC ABNANL2A