

Productinformatie

REMOVEX GREEN

OMSCHRIJVING	Removex Green is een zeer intensief en snel werkend, afbijtmiddel.
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijdert verf, bitumen, affiches, katten, lijmen, oude waslagen, spuitbuslakken, etc. - Zelden aantasting van de ondergrond. - Zeer geschikt voor verwijderen van graffiti
TOEPASSING	Removex Green is geschikt voor het afbijten van graffiti, verf- en vernislagen, epoxyharsen, polyurethaanharsen, polymeerdispersies, betonverven en verkeersstrepen, evenals de reiniging van diverse steensoorten.
GEBRUIKSAANWIJZING	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik Removex Green zoals aangeleverd - Maak de verpakking voorzichtig open - Breng het product aan met behulp van een kwast of borstel - Verdeel het product dik op de te behandelen ondergrond - Laat het product maximaal 30 minuten inwerken (20°C) - Bij verwijderen van meerdere verflagen de Removex Green afdekken met plastic folie. - Borstel of spuit af met (warm)water onder gepaste hogedruk - Herhaal, indien nodig, de behandeling - Reinig na het verwijderen van de oude verf het behandelde oppervlak met verdunde Rodex (1:10 met water)
THEORETISCH RENDEMENT	1 - 3 m ² /kg <i>Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en het soort ondergrond</i>
APPLICATIE CONDITIES	Minimale omgevingstemperatuur : 5°C Maximale relatieve vochtigheid : 100% Minimale ondergrond temperatuur : 5°C Maximale ondergrond temperatuur : 35°C
REINIGING APPARATUUR	Direct na gebruik met schoon water.
DICHTHEID (SG)	Onverdund product ca. 1,02 kg / liter
PH WAARDE	Niet van toepassing.
KLEUR (NAT PRODUCT)	Transparant groen gel.
VERPAKKING	10 liter blik.

Productinformatie

REMOVEX GREEN

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

RESTANTEN

Restanten van het product, verwijderde verfresten en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

F, licht ontvlambaar**Bevat: Nafta, licht, met waterstof behandeld**

- | | |
|-------|--|
| R 11 | Licht ontvlambaar |
| S 1/2 | Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. |
| S 23 | Damp of spuitnevel niet inademen. |
| S 43 | Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of CO2 gebruiken. |
| S 46 | In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. |
| S 51 | Uitsluitend op een goed geventileerde plaats gebruiken |

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS

Vervoer over land ARD/RID

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ADR/GGVS/E-klasse | : 3 |
| Verpakkingsgroep | : III |
| Etiket | : 3 |
| UN-nummer | : 1263 |
| Omschrijving | : Verf verwerkt producten |

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.