



Gemaakt van dezelfde hoogwaardige materialen als het oorspronkelijke nLite® systeem en uitgerust met vele hoogwaardige eigenschappen hiervan, kunnen de telescoopstelen van de nieuwe nLite® One serie snel en eenvoudig in- en weer uitgeschoven kunnen worden!

GLASVEZEL

U kunt kiezen uit 6 verschillende steellengtes. De compacte geminimaliseerde grootte van de nLite® One glasvezelserie is uitermate geschikt voor transport in kleinere voertuigen. De kleinste glasvezelsteel is met een lengte van 0,90 – 1,50 m perfect voor werkzaamheden op het werkplatform en op de begane grond.

PRODUCTINFORMATIE

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

nLite® One Telescoopstelen

Glasvezel	Maat	Maat kort	Gewicht	Elementen	Diameter onderste steel element	Materiaaldikte
GF16T	1,5 m	0,90 m	0,5 kg	2	29 mm	70 GPa
GF25T	2,5 m	1,40 m	0,7 kg	2	29 mm	70 GPa
GF45T	4,5 m	1,41 m	1,5 kg	4	35 mm	70 GPa
GF63T	6,4 m	1,42 m	2,3 kg	6	41 mm	70 GPa
GF75T	7,5 m	1,80 m	2,9 kg	7	44 mm	70 GPa
GF87T	8,7 m	1,80 m	3,4 kg	8	47 mm	70 GPa

