

Productinformatie

B-WAX

OMSCHRIJVING	B-Wax is een semipermanente anti graffiti coating op basis van natuurlijke en synthetische wassen.
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Zeer bestendig tegen vele verf- en inktsoorten - Eenvoudige verwijdering van aangebrachte graffiti - Nagenoeg onzichtbaar na drogen - Biologisch afbreekbaar - Eenvoudig aan te brengen - Alkalibestendig - Waterdamp doorlatend
TOEPASSING	Als semi permanente anti graffiti coating op alle minerale bouwmaterialen, natuursteen en andere gevelbekleding
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Ondergrond reinigen met gepast Chemtec gevelreinigingsmiddel en ondergrond laten drogen. Eerder aangebrachte graffiti verwijderen met Topper of Removex Green. Afspuiten met water onder hoge druk. B-Wax aanbrengen op droge ondergrond met een kwast, een roller of met een lagedruk handspuit.</p> <p>Standaard systeem voor optimaal resultaat tweede laag kruislings aanbrengen na twee uur droogtijd.</p> <p>Graffiti verwijderen met hoge druk en heet water, minimaal 80° C en nieuw systeem aanbrengen.</p> <p>Zeer oude lagen B-Wax eerst inzetten met Prochemko Vetclean, enige minuten laten inwerken, het geheel doorhalen met een harde brstel en verwijderen met hoge druk reiniger.</p>
THEORETISCH RENDEMENT	3 – 5 m ² / l in een tweelagen systeem
APPLICATIE CONDITIES	Minimale omgevingstemperatuur : 10 °C Maximale relatieve vochtigheid : 80 % Minimale ondergrond temperatuur : 8 °C Maximale ondergrond temperatuur : 25 °C
REINIGING APPARATUUR	Direct na gebruik met schoon water
DICHTHEID (SG)	Onverdund product ca. 1,02 kg / l
PH WAARDE	Niet van toepassing
VERPAKKING	5 liter, 10 liter, 25 liter HDPE can en 210 liter in HDPE vat.



Productinformatie

B-WAX

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden houdbaar, opslag in koele, droge, vorstvrije plaats in originele, ongeopende verpakking.

RESTANTEN

Restanten product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

Volgens WMS geen bijzondere etikettering vereist.
Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS

Volgens RID/ADR geen classificatie vereist

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Productinformatie



B-WAX

