

## EnduroMax

Alkalisch reinigingsmiddel voor zware vervuiling met lange contacttijd

### Productomschrijving

EnduroMax is een sterk alkalisch reinigingsmiddel met een lange contacttijd voor dagelijkse en periodieke reiniging.

### Belangrijke eigenschappen

- EnduroMax is een sterk alkalisch reinigingsmiddel met een lange contacttijd voor dagelijkse en periodieke reiniging van zwaar vervuilde toepassingsgebieden in de voedingsmiddelen industrie.
- EnduroMax maakt gebruik van de compleet nieuwe "Thixofoam" technologie. Opgelost in water vormt zich een thixotrope gel, die na het aanbrengen zich stevig en langdurig vasthecht aan het oppervlak, waardoor het krachtig en langdurig kan inwerken op hardnekkig vuil.
- EnduroMax is visueel vergelijkbaar met een schuimreinigingsmiddel. Het biedt tevens de lange contacttijd en verbeterde reiniging, welke kenmerkend zijn voor een gelreinigingsmiddel. EnduroMax is sneller en beter afspoelbaar dan een traditioneel schuimreinigingsmiddel en vormt geen schuimophoping in afvoergoten. EnduroMax kan worden gebruikt op alle Diversey OPC apparatuur.


### Voordelen

- Thixotrope eigenschappen zorgt voor maximale contacttijd en reiniging van zwaar vervuilde oppervlakken.
- Zeer effectief tegen vetten, oliën en sterk ingebrande vervuiling.
- Snelle afbraak en afspoelbaarheid: besparing op arbeid, tijd en water.
- Kan worden toegepast op verwarmde oppervlakken.

### Gebruiksaanwijzing

Gebruik EnduroMax in concentraties tussen de 2-10% w/w, afhankelijk van het type en mate van vervuiling.

**VE1**



**Diverclean™**

# EnduroMax VE1

Alkalisch reinigingsmiddel voor zware vervuiling met lange contacttijd

## Technische gegevens

Uiterlijk	Heldere, lichtbruine vloeistof
S.g.:bij 20°C	1.3
pH (1% bij 20°C)	12.6
COD	189 gO <sub>2</sub> /kg
N	1.5 g/kg
P	1.6 g/kg

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties.

## Veilige hantering en opslag

Opslaan in de originele gesloten verpakking of (indien gewenst) in een daarvoor goedgekeurd opslagsysteem. Voorkom extreme temperaturen. Volledige informatie over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde productveiligheidsblad.

## Product toepasbaarheid

EnduroMax kan, indien aangebracht op de juiste concentratie en temperatuur, veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen die in de voedingsmiddelen industrie gebruikt worden. Het is ongeschikt voor gebruik op zachte metalen zoals aluminium en gegalvaniseerd staal. Oppervlakken dienen altijd grondig nagespoeld te worden na gebruik (binnen 1 uur).

Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor herhaaldelijk gebruik van dit product.

## Testmethode

Reagents:	0.1N zoutzuur of zwavelzuur Fenolftaleine indicator
Procedure:	Voeg 2-3 druppels indicator oplossing toe aan 5ml reinigungsoplossing. Titreer met het zuur tot een kleurloos eindpunt.
Calculation:	% v/v EnduroMax = verbruik (ml) x 0.23 % w/w EnduroMax = verbruik (ml) x 0.3