

# TASKI® Jontec Linosafe

## Linoleumveilige stripper

### Omschrijving

Linoleumveilige stripper voor de verwijdering van polymeeremulsies en onderhoudslagen van linoleum en andere waterbestendige harde vloeren. Onderdeel van het LinoSECURE™ systeem. Voorkomt verkleuring en beschadiging van linoleum vloeren.

### Eigenschappen

- Stap 1 van het gepatenteerde LinoSECURE™ systeem
- Zeer effectieve, mild alkalische stripper
- Geformuleerd om veilig polymeeremulsies van linoleum vloeren te verwijderen
- Snelwerkend, laagschuimend
- Lichtgeurend

### Voordelen

- LinoSECURE™ systeem voor langdurige bescherming van linoleum vloeren
- Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
- Veilig voor alle waterbestendige harde vloeren, voornamelijk linoleum en calciumhoudende stenen vloeren (bijvoorbeeld marmer)
- Eenvoudig en veilig in gebruik
- Licht geperfumeerd voor een prettige geur tijdens gebruik

### Gebruiksaanwijzing

#### Dosering:

TASKI Jontec Linosafe moet verdund worden. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

#### Toepassing:

Doseer het product in een met water gevulde emmer of tank, breng de oplossing op de vloer aan en laat tenminste 5-10 minuten inwerken (laat de oplossing niet indrogen). Schrob de vloer met een éénschijfsmachine en een geschikte pad. Neem de vuile oplossing op met een waterzuiger en spoel de vloer grondig na met schoon water. Laat de vloer volledig drogen alvorens deze te beschermen.

# F1g



# TASKI® Jontec Linosafe F1g

Linoleumveilige stripper

## Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Emmer	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7512688	TASKI Jontec Linosafe 2 x 5 L	20% (1L voor 5L emmer) max 50%	Heldere, lichtgele vloeistof	≈ 10	≈ 9.8	1.03 g/cm <sup>3</sup>

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

## Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

## Gebruik

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout. Verwijder gemorst product direct met een natte doek van houten/geverfde oppervlakken. Test voor gebruik de materiaalbestendigheid.

## Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van EG richtlijnen 73/404/EEC en 73/405/EEC en latere wijzigingen.