

TASKI® Jontec ESD

Statisch-dissipatieve vloeremulsie

Omschrijving

Statisch-dissipatieve vloeremulsie, speciaal ontwikkeld om elektrostatische ladingen beter over het vloeroppervlak te verdelen of om geleidende vloeren beter te laten aarden. Deze vloeremulsie creëert een warme, hoogglanzende beschermlaag en vervangt een brede waaier aan onderhoudstechnieken. Ideaal voor zones waar statische elektriciteit een probleem vormt. Ook uitermate geschikt voor de reiniging en het behoud van ESD-vloeren.

Eigenschappen

- Creëert een warme, glanzende beschermlaag
- Versterkt met Avetran™ voor een doeltreffende statisch-dissipatieve werking
- ESD-gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria
- Slipbestendigheid gecertificeerd overeenkomstig de internationale normen (ASTM D-2047)

Voordelen

- Beschermt uw vloer tegen slijtage en vereenvoudigt het onderhoud
- Vermindert het risico op elektrostatische schokken en daarmee ook schade aan materiaal
- Voldoet aan de basisvereisten van IEC 61340-5-1
- Gegarandeerd veilig voor uw werknemers, patiënten en klanten

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec ESD is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing

- Uitsluitend voor gestripte vloeren die grondig gereinigd en volledig droog zijn. Het product zorgvuldig over de vloer gieten en met een inwasapparaat gelijkmatig verdelen in overlappende banen van 1-1.5m, banen overlappen als de vloer nog nat is
- Steeds drie lagen aanbrengen en na elke laag minstens 1 uur laten drogen. Na het aanbrengen van de laatste laag de vloer minstens 1 uur laten drogen alvorens erop te lopen
- Deze behandeling regelmatig herhalen om de statisch-dissipatieve werking en de mooie glans van de vloer te behouden: iedere 3 maanden op plaatsen met middelmatig tot veel beloop en om de 6 maanden op plaatsen met weinig beloop

Onderhoud:

- Na een volledige behandeling steeds 48 uur wachten alvorens de vloer vochtig te reinigen
- Los vuil dagelijks verwijderen met een droge mop. De vloer met TASKI Jontec Destat onderhouden om de statisch-dissipatieve werking te behouden.
- TASKI Jontec Destat driemaal per week aanbrengen op plaatsen met middelmatig tot veel beloop. Op plaatsen met weinig beloop volstaat eenmaal per week. De vloer niet naspoelen na de behandeling. In een omgeving met een relatief lage vochtigheidsgraad, driemaal per week aanbrengen om statisch-dissipatieve werking laag te houden.

F2k



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec ESD F2k

Statisch-dissipatieve vloeremulsie

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7512701	TASKI Jontec ESD 2 x 5 L	100%	Melkachtige, witte vloeistof	≈9	≈9	1.03 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken. De toepassings- en onderhoudsprocedures respecteren. Uitsluitend op geleidende vloeren toepassen.

Goedkeuringen

Getest op slijpbestendigheid volgens ASTM D-2047.

ESD-gecertificeerd volgens het SP Swedish National Testing and Research Institute, goedkeuringsnummer 230-03-0041, testrapport F309115.