

TASKI[®] Jontec Futur

Krachtige vloerwasstripper

Omschrijving

Krachtige vloerwasstripper voor de verwijdering van vloerwassen en opbouw van onderhoudsmiddelen van alkalibestendige harde vloeren.

Eigenschappen

- Alkalisch, snelwerkend
- Goed bevochtigend en vuilopnemend vermogen
- Neutrale geur

Voordelen

- Snelle en effectieve verwijdering van vloeronderhoudsmiddelen van alkalibestendige harde vloeren zoals PVC, vinyl, steen, etc.
- Krachtige oplossing van de zwaarste opbouw van onderhoudsmiddelen en verwijdering van zware vervuiling
- Eenvoudig aan te brengen

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Futur moet verdund worden gebruikt. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert slechte invloed op het milieu.

Toepassing:

- Doseer het product in een met water gevulde tank/emmer. Breng de oplossing gelijkmatig aan en laat 5 minuten inwerken (niet in laten drogen)
- Schrob daarna de vloer met een éénschijfsmachine uitgerust met de juiste pad, zuig de vervuilde oplossing op en spoel twee keer grondig na met schoon water
- Laat de vloer volledig drogen alvorens verder te behandelen

F1a



TASKI® Jontec Futur F1a

Krachtige vloerwasstripper

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Emmer	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7517390	TASKI Jontec Futur 2x5L	8% (1L voor 10L) max 20%	Helder, kleurloos	> 12	> 12	1.07 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Niet gebruiken op alkaligevoelige vloeren, zoals linoleum, kurk en onbehandeld hout. Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Verwijder gemorst product direct met een natte doek van alkaligevoelige oppervlakken (zoals plinten, geverfde/gelakte oppervlakken). Test voor gebruik de materiaalbestendigheid.

Milieu-informatie

Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid (EU Detergent Regulation, EG 648/2004).