

BOCO WACOSIL

GEVELIMPREGNEER WATERBASIS

VERPAKKING: 25 liter

210 liter

1000 liter

EIGENSCHAPPEN:

Boco Wacosil maakt gevels, opgebouwd uit zand, cement en klei waterafstotend. Boco Wacosil is gebaseerd op oligomeer siloxaan en silane en dient toegepast te worden op alle steenachtige, droge ondergronden. Boco Wacosil is een gebruiksklaar product en kan op reeds 3 dagen oud, eventueel licht vochtig voegwerk aangebracht worden. Het tast kunststoffen niet aan en komt maximaal tegemoet aan verwerker- en milieuveiligheid. Boco Wacosil heeft een hoog indringend vermogen, is reukloos en is inzetbaar. Een Boco Wacosil behandeling is ten minste 10 jaar duurzaam.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 8 stappen:

- 1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.*
- 2. Verwijder alle losse delen.*
- 3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).*
- 4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient n.l. goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter M2.*
- 5. Tref voorzorg maatregelen om spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden.*
- 6. Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel.*
- 7. Breng middels de vloeimethode (met een drukspuit) onder lage druk bij een temperatuur boven 4 °C de vloeistof aan op de gevel. Indien het verbruik lager is dan 0,5 liter per M2, dient er een 2^e behandeling "nat in nat" uitgevoerd te worden.*

Boco Wacosil is in enkele uren slagregenvast, daarom niet in de regen verwerken. Reinig gereedschappen met water/ontvetter. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. Voor meer productinformatie kunt u ons raadplegen op het internet, www.carellurvink.nl.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Buiten bereik van kinderen bewaren.