



PROCHEMKO



MURODEX HC

Verwijdert zwarte aanslag van natuur- en kunststeen, pleisterwerk en verf

- Verwijdert zwarte aanslag effectief
- Verwijdert roet en atmosferische aanslag
- Geconcentreerde formule, tot max. 1 : 20 te verdunnen
- Oplosmiddelvrij
- Voor natuur- en kunststeen, pleisterwerk en (muur)verflagen

MURODEX HC

OMSCHRIJVING

Alkalisch reinigingsmiddel verwijdert zwarte aanslag zoals roet, atmosferische aanslag en dergelijke in zowel droge als vochtige ruimtes b.v. keukens, kelders, badkamers, zwembaden en bij open haarden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Murodex HC kan op alle natuur- en kunststeen, pleisterwerk en (muur)verflagen toegepast worden.

Bijzondere toepassingen van Murodex HC zijn keuken-, kelder- en buitenmuren. Vanwege de sterk blekende/ontkleurende werking altijd een proefvlak opzetten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid: 1,08 kg/l

THEORETISCH VERBRUIK

50 – 200 g/m² ~ 5 – 20 m²/liter

PRAKTISCH VERBRUIK

Gebruik is sterk afhankelijk van de vervuiling en de grofte van de ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Murodex HC, afhankelijk van de vervuiling, maximaal 1 : 20 met water.

Breng het product aan met behulp van een kwast of handstoffer en laat het minimaal 5 minuten inwerken tot een resultaat wordt gezien.

Gebruik eventueel een borstel of witte pad ter ondersteuning.

Spoel alles zeer goed af met water tot een neutrale ondergrond is bereikt.

Maak eerst een proefvlak.

Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsproducten.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

pH: 10.50

Vlampunt: Niet ontvlambaar

Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 09/10/2019

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.prochemko.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit informatieblad wordt te goeder trouw meegedeeld en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met de producten, er vanuit gaande dat ze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden en in overeenstemming met de aanbevelingen van Prochemko International. Prochemko International garandeert dat de productkwaliteit voldoet aan onze specificaties voor dit type product (bij normaal gebruik) ten tijde van de productie. Dit is de enige garantie die Prochemko International kan bieden. Tijdens toepassing op locatie zijn er vele factoren zoals het verschil in gebruikte materialen, ondergrond en de specifieke omstandigheden ter plaatse, enz. die buiten onze macht liggen. Hierdoor is het uitgesloten dat op basis van enige informatie, schriftelijke aanbevelingen of adviezen een beroep kan worden gedaan op garantie en/of aansprakelijkheid, anders dan garantie op mogelijke verborgen gebreken van het product. De verwerker (applicateur) moet de compatibiliteit van het product met het gebruikte applicatie-gereedschap en het te behandelen object controleren. Gebruikers dienen altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.prochemko.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Prochemko International houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, in geval van product-aanpassingen zullen de aangepaste productinformatiebladen direct beschikbaar worden gesteld voor alle gebruikers. Prochemko International kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval een applicatie, die niet in overeenstemming is met onze aanbevelingen en/of productinformatie.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu