

ALLE PRODUCTEN VINDT U OP WWW.CARELLURVINK.NL



Product niet gevonden? Bel +31 (0) 53 434 43 43



CAREL LURVINK

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.
This product is available at Carel Lurvink B.V.

✉ info@carellurvink.nl
☎ +31 (0) 53 434 43 43
💬 chat via carellurvink.nl

Marssteden 40 | 7547 TC Enschede | NL
Franciscusweg 281 | 1216 SG Hilversum | NL

WWW.CARELLURVINK.NL



SCHOONMAAKBEDRIJVEN

VOEDING & FARMACIE

INDUSTRIE & BOUW

GEZONDHEIDSSECTOR

RECREATIE & VRIJE TIJD

OVERHEID



Eifix® EISFREI

Auftaugranulat

Stand: 09.04.2015

Eigenschaften

Beseitigt schnell und sicher Schnee und Eis von allen Verkehrsflächen und Fußwegen . Enthält kein Streusalz. Voll wasserlöslich – verursacht keine Verstopfungen in der Kanalisation oder Abflüssen . Pflanzenverträglich. Wirksam bis zu Temperaturen von -40 °C mit schneller und anhaltender Tauwirkung. Eisfrei enthält kein Streusalz und greift weder Natur- noch Betonsteine oder Asphalt an. Eisfrei besitzt eine lange Wirkzeit ohne neuerlichen Schneefall. Eisfrei ist im aufgelösten Zustand mit dem Schmelzwasser nicht wassergefährdend.

Anwendung / Dosierung

Eisfrei wird auf vereisten Flächen ausgestreut (ca. 20 g pro m²). Der Auftauprozess beginnt sofort.

Inhaltsstoffangabe

Spezialgranulat

Technische Daten

Farbe:	weiß
Konsistenz:	fest
Geruch:	geruchlos
pH-Wert:	8
Dichte:	1,85 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ausrufezeichen

Augenreiz. 2

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.rn!

Lagerhinweise

Trocken lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindest 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit. Die Becker Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten . Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung .