



Automotive Aftermarket Division

3M 09375 Perfect-it III Polijstpasta fijn

1) Artikelnummers

09375 (fles van 1 liter. 12 flessen van 1 liter per doos)

2) Beschrijving en gebruik

3M 09375 is een fijne polijstpasta om fijne schuurkrasjes na het egaliseren van overgespoten lak of puntjes weg te werken met een 3M 260L P1200 of P1500 Schuurschijf of 3M Microfine 1500 en 2000 Schuurpapier voor nat schuren. Het kan ook worden gebruikt om blindinglijnen en lichte tot middelzware roestvlekken en krassen, krasjes van de wasstraat en dergelijke in OEM-lak weg te werken. 3M 09375 wordt aanbevolen voor gebruik met een elektrische of pneumatische polijstmachine (1500-2500 rpm) met een 3M 09550 Perfect-it Compounding sponsmop of een 3M 01927 Perfect-it Wollen polijstpad en een 3M 09552/3 Perfect-it Steunschijf. U kunt ook een 3M 01263 Schuim polijstpad met een 3M 05717M Steunschijf voor het 203 mm systeem gebruiken.

Beste productkenmerken:

- Snelle snijwerking
- Geeft een hoogglans afwerking
- Gemakkelijk van oppervlakken weg te vegen
- Minimaal gespetter
- Kan worden gevolgd door 3M 09376 Machine Polish

3) Fysieke eigenschappen

Uiterlijk:	Viskeuze witte vloeistof
Vlampunt:	>98°C
VOS'sen:	207 g/l
pH:	7,5-8,5 bij 25°C
Viscositeit:	15.000-25.000 cps
% vluchtig:	70-80%



4) Gebruiksaanwijzing

1. Breng voldoende polijstpasta aan voor een gebied van 60 x 60 cm.
2. Zet de pad op de polijstpasta en smeer de pasta uit voordat u de machine aanzet. (Machinesnelheid = 1500-2500 rpm). Als de pad nieuw of droog is, brengt u eerst wat polijstpasta aan op de pad om deze te bevochtigen.
3. Polijst met een lichte tot middelhoge druk.
4. Verminder de druk wanneer de polijstpasta droog begint te worden.
5. Veeg het oppervlak af en controleer of alle schuurkrassen zijn verwijderd. Breng indien nodig nog wat polijstpasta aan.
6. Voor een hoogglans afwerking verwijdert u wervelsporen van deze bewerking, met name op donkere lakken, eenvoudig met 3M 09376 Perfect-it III Machine Polish op een 3M 09378 Perfect-it III High Gloss Polijstpad.
7. Maak het oppervlak van het aangrenzende scherm schoon met een 3M 099304 Scotch-Brite High Performance doekje. Reinig ongelakte kunststof oppervlakken meteen met water en zeep voordat u aan het volgende scherm begint.

5) Opslag

Vermijd vorst
Recht op bewaren
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

6) Veiligheid

Is binnen de CHIP-regelgeving niet geclassificeerd als gevaarlijk.
Het veiligheidsinformatieblad van het product is op aanvraag verkrijgbaar.

3M 09375 Perfect-it III Polijstpasta fijn is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.



7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be