



**Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.**

**This product is available at Carel Lurvink B.V.**

**Carel Lurvink B.V.  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede, NL**

**Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43**

**Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05**

**[www.carellurvink.nl](http://www.carellurvink.nl)      [info@carellurvink.nl](mailto:info@carellurvink.nl)**

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 1 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

B.V. Zeepfabriek Siderius  
 Industrieweg 27  
 4214 KZ Vuren Nederland  
 Tel: +31 (0)183 638047  
 Fax: +31 (0)183 638407

**RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1. Productidentificatie**

**Identificatie van het product** : Korrelige vaste stof.  
**Handelsnaam** : **FIFAX - ontstopper voor keuken.**  
**Aard van het product** : Ontstopper voor sanitair.  
 Speciaal toepassing.  
 Sterk alkalisch reinigingsmiddel  
**Format** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Gebruiksaanwijzing** : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.  
**Gebruikssectorcategorie** : SU 21; Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)  
 SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtsslieden)  
**Chemische productcategorie** : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
**Procescategorie** : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.  
 PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Naam en functie van de verantwoordelijke persoon** : BV Zeepfabriek Siderius  
 info@siderius.nl  
 Dhr. W.Breij  
**Verantwoordelijk voor marktintroductie** : Zie adres hierboven.

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

: (NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.  
 België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

**RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling van de stof of het mengsel**  
**Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45**  
**Classificatie** : C; R35  
**Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**  
 • **Gezondheidsgevaren** : Huidcorrosie - Kategorie 1A - Gevaarlijk - (CLP : Skin Corr. 1A) - H314  
 Ernstig oogletsel - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Eye Dam. 1) - H318

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 2 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

**RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)**

• **Materiële gevaren** : Corrosief voor metalen - Kategorie 1 - Waarschuwing - (CLP : Met. Corr. 1) - H290

**2.2. Etiketteringselementen**

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Symbo(o)l(en)



: C : Bijtend.

R-Zinnen

: R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S-Zinnen

: S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.  
 S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
 S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
 S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  
 S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
 S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Bevat

: Natriumhydroxide - Natriumnitraat

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• **Gevarenpictogrammen**



• **Gevarenpictogrammen**

: GHS05

• **Signaal woord**

: Gevaar

• **Gevarenaanduidingen**

: H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.  
 H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

• **Voorzorgsmaatregelen**

**Algemeen**

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.  
 P102 - Buiten het bereik van kinderen bewaren.  
 P103 - Voor gebruik het etiket lezen.

**Preventie**

: P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
 P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
 P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
 P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.

**Reactie**

: P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.  
 P303+361+353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.  
 P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
 P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
 P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
 P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

**Opslag**


: P403+233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

**B.V. Zeepfabriek Siderius**

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland

Tel: +31 (0)183 638047

Fax: +31 (0)183 638407

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 3 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

**RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)**

**Instructies voor verwijdering** : P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**2.3. Andere gevaren**

**Nota.** : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

**RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**3.1./3.2. Stof / Mengsel** : Mengsel.

**Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :**

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
SODIUM HYDROXIDE	: Hoger dan 50 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27-XXXX	C; R35 Not CLP Eye Dam. 1;H318
SODIUM NITRATE	: Tussen 10 en 14.9 %	7631-99-4	231-554-3	----	----	O; R8 Ox. Sol. 1;H271
ALUMINIUM POWDER	: Tussen 1 en 4.9 %	7429-90-5	231-072-3	013-001-00-6	----	F; R15-R17 Flam. Sol. 1;H228 Water-react. 1;H260

**RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen**

**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.  
In half-zittende houding plaatsen.  
Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen.  
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen.

**-Contact met de huid**



: Huid grondig wassen met zachte zeep en water.  
Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water.  
Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.

**-Contact met de ogen**



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.  
Contactlenzen verwijderen  
Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.

**-Inslikken**

: In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

**Algemene informatie** : Geen gegevens beschikbaar.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 4 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

**RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (Vervolg)**

**RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen**

**5.1. Blusmiddelen**

**Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim.  
Droog chemisch product.  
Koolstofdioxide.  
Water verstuiven.

- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

**Aangrenzende branden**



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.  
Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

**Specifieke risico's,** : Bij brand kunnen giftige en bijtende dampen vrijkomen.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

**5.3. Advies voor brandweertieners**

**Brandklasse,** : Niet brandbaar.

**Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.

**Speciale voorschriften** : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.

**RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**Algemene informatie**



: Het gemorst product op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen,** : Zorg voor voldoende ventilatie.  
Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
Omstaanders uit de gevarezone houden.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**


**Vorzorgsmaatregelen voor het milieu,** : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.  
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Reinigingsmethoden,** : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.  
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

: RUBRIEK 8

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 5 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

**RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (Vervolg)**

**RUBRIEK 7 Hantering en opslag**

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
- Persoonlijke bescherming** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Hantering** : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.  
Bij verdunnen altijd de basische oplossing bij het water voegen, nooit andersom.  
Bij oplossen en verdunnen in water is er kans op warmte-ontwikkeling en nevelvorming.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Opslag.** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen.


**7.3. Specifiek eindgebruik**

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

**RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1. Controleparameters**

- 8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : [http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit\\_values/index.jsp](http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp)
- DNEL's mg/m<sup>3</sup>** : Geen gegevens beschikbaar.
- PNEC's mg/l:mg/kg** : Geen gegevens beschikbaar.
- Pictogrammen ( Voorzorgsmaatregelen)



**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

- Natriumhydroxide** : OEL (UK)-STEL [mg/m<sup>3</sup>] : 2  
Natriumhydroxide : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 2
- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Ademhalingsbescherming** : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming** : Neopreen- of rubberhandschoenen dragen.  
Draag geschikte beschermende kleding.
- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 6 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

<b>Fysische toestand bij 20°C</b>	: Korrelige vaste stof.
<b>Kleur</b>	: Wit.
<b>Geur</b>	: Reukloos.
<b>pH-waarde</b>	: 14 - sterke base
<b>Kookpunt [°C]</b>	: 1390°C
<b>Eindkookpunt [°C]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Vlampunt [°C]</b>	: Niet van toepassing
<b>Dampspanning, 20°C</b>	: 0 kPa
<b>Dampspanning, 50°C</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Dichtheid</b>	: 2,13 kg/l
<b>Oplosbaarheid in water</b>	: Volledig
<b>Log P octanol / water bij 20°C</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Zelfontbrandingstemperatuur [°C]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Viscositeit</b>	: Vast.
<b>Explosiegrenzen - onderste [%]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Explosiegrenzen - bovenste [%]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

<b>Reactiviteit,</b>	: Kan heftig reageren met oxiderende stoffen Kan heftig reageren met zuren. Water
----------------------	---

### 10.2. Chemische stabiliteit

<b>Chemische stabiliteit</b>	: Stabiel onder normale omstandigheden.
------------------------------	---

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

<b>Gevaarlijke reacties.</b>	: Exotherme reactie met Water. Bij contact met metalen stoffen kan ontvlambaar waterstofgas gevormd worden. Met kans op explosie en brand. Reageert met Ammoniumzouten - (Vorming van Ammoniak ) Kan reagerene met suikerresten tot vorming van Koolstofmonoxide
------------------------------	---

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

<b>Te vermijden condities.</b>	: Extreem hoge of lage temperaturen. Vocht, Lucht.
--------------------------------	---

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

<b>Te vermijden stoffen.</b>	: Wol, Leder, Metalen, Organische stoffen, Oxidatiemiddelen, Zuren
------------------------------	--

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

<b>Gevaarlijke ontbindingsproducten.</b>	: Bij brandsituaties zal uiterst gevaarlijke rook aanwezig zijn.
--	--

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 7 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

<b>Informatie over toxiciteit</b>	: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geïdentificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.
<b>- Inademing</b>	: Informatie betreffende grondstoffen. *NatriumHydroxide 1310-73-2
<b>- Dermaal</b>	: Schadelijk voor ogen, luchtwegen en huid. Symptomen: Pijnlijke keel, Hoesten, Kortademigheid, Ademnood.
<b>- Oculair</b>	: Bijtend voor de huid. Symptomen: Roodheid, Pijn, Ernstige brandwonden. *NatriumHydroxide: LD50: (Konijn, dermaal): 1350 mg/kg
<b>- Inslikken</b>	: Gevaar voor ernstig oogletsel. Symptomen: Roodheid, Pijn, Ernstige brandwonden, Hoornvliesbeschadiging.
	: Schadelijk bij opname door de mond.  Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product leidt tot een ernstig gezondheidsrisico. Symptomen: Branderige pijn in de mond, Keel, Slokdarm en maag. Buikpijn, Diarree, Braken. * NatriumHydroxide: LD50 (Rat, oraal): > 200 mg/kg
<b>Sensibilisatie</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Mutageniteit</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Carcinogeniteit</b>	: Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

: Informatie over ingrediënten.  
NatriumHydroxide, cas.nr. 1310-73-2  
LC50: (Vis, 96h): 35-189 mg/l (Gambusia affinis)  
EC80: (Schaaldieren, 48u): 40 mg/l

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.  
Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

### 12.3. Bioaccumulatie

: Geen gegevens beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

**Mobiliteit,** : Product is volledig oplosbaar in water.


### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

: Geen gegevens beschikbaar.

### 12.6. Andere schadelijke effecten

: Geen gegevens beschikbaar.



	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 8 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

**RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering**

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

<b>Algemeen</b>	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
<b>Verpakking</b>	: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
<b>Product</b>	: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
<b>Lozing</b>	: Voorkom lozing in het milieu. Afvalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
<b>Verwijderingsmethode</b>	: Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.
<b>Industrieel afval nr.</b>	: 15 01 08: VERPAKKINGSAFVAL, ABSORBENS, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING; verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is.

**RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

<b>Algemene informatie</b>	: ADR 2011
<b>14.1. UN-nummer</b>	
<b>UN nr.</b>	: 3262
<b>14.2. Juiste vervoersnaam.</b>	
<b>ADR benaming,</b>	: UN3262 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. ( Natriumhydroxide, Natriumnitraat), 8, II, (E)
<b>Tunnel beperking code</b>	
<b>-Beperkte Hoeveelheid</b>	: E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer). : 1 KG Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 1 kg Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking: Maximale inhoud : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :
<b>Zeevervoer</b>	
<b>Luchtvervoer</b>	
<b>- ICAO/IATA</b>	: Packaging instructions cargo : 863 Packaging instructions passenger: 859
<b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>	
<b>Gevarenklasse.</b>	: 8
<b>- Etikettering ADR</b>	
<b>- IMO-IMDG code</b>	: 8: Bijtende stoffen : Klasse 8

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 9 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

**RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)**

- IATA - Klasse of divisie : 8
- 14.4. Verpakkingsgroep**
- Verpakkingsgroep : II
- IMO Verpakkingsgroep : II
- IATA Verpakkingsgroep : II
- 14.5. Milieugevaar**
- Milieu. : Geen gegevens beschikbaar.
- IMDG-Zeevervuiling : 0
- 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**
- Noodmaatregelen bij ongeval : Geen open vuur. Rookverbod.  
Omstaanders uit de gevarezone houden.  
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.
- EMS-Nr : F-A S-B
- 14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code**
- : Niet van toepassing

**RUBRIEK 15 Regelgeving**

- 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- Safety. : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
- Informatie over kleurstoffen.
- Ingrediënten INCI : SODIUM HYDROXIDE, SODIUM NITRATE, ALUMINIUM POWDER .
- Andere Zinnen : Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
- 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**
- Informatie

**RUBRIEK 16 Overige informatie**

- Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)** : R8 - Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.  
R15 - Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.  
R17 - Spontaan ontvlambaar in lucht.  
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
- Lijst van relevante H-zinnen. (punt 3)** : H228 - Ontvlambare vaste stof.  
H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.  
H271 - Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met \*.
- Drukdatum** : 17 / 10 / 2012
- Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
- Nota**

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 10 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>FIFAX - ontstopper voor keuken</b>		<b>GHS - EU</b>

<b>RUBRIEK 16 Overige informatie (Vervolg)</b>
--

---

Einde van document